



### Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Laterales y parrillas blancas / White sides and shelves
- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / Electronic Temperature Control, with energy saving mode
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Iluminación LED / LED Lighting
- Frente con vidrio curvo / Curved glass front
- Puertas traseras solidas / Solid back doors
- Parrillas exhibidoras / Exhibiting shelves
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Laterales y parrillas blancas / White sides and shelves

### Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Laterales y parrillas negras / Black sides and shelves
- Laterales y parrillas plateadas / Silver sides and shelves

Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions			
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height	
207.9 cm / 81 7/8"	82.1 cm / 32 5/16"	113 cm / 44 1/2"		197.8 cm / 77 7/8"	70 cm / 27 9/16"	67.5 cm / 26 5/8"	
Energía Eléctrica / Power Supply			Capacidad / Capacity				
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml /Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Parrillas/Shelves	
115v	60Hz	31.9	903	-	-	9	
Peso / Weight	Rango de temperaturas / Temperature range			Embarque / Load capacity			
240 kg / 529 Lb	1°C a 10°C			20'	40'	48'	53'
	33.8°F to 50°F			-	-	26	28